



Custom Build Security Products

Rimax advice

Prefab betonput zware uitvoering



Deze prefab betonputten worden gemaakt van de allersterkste glasvezelversterkte betonsoort.

De wanden worden voorzien van enkele of dubbele wapening met elk twee hijsgaten.

De putwanden zijn 100 mm dik en afgewerkt met een staal verzinkt frame aan boven- en onderzijde.



Draagkracht van de put is mogelijk tot 158 ton. Invoergaten worden voor u kosteloos aangebracht

Afmetingen die leverbaar zijn:

Lengte 1000 x Breedte 1000 Hoogte 1100 mm. Gewicht 940 kg.

Lengte 1200 x Breedte 1000 Hoogte 1100 mm. Gewicht 1050 kg.

Lengte 1600 x Breedte 1000 Hoogte 1100 mm. Gewicht 1270 kg.

Lengte 2000 x Breedte 1000 Hoogte 1100 mm. Gewicht 1470 kg.

Lengte 2000 x Breedte 1200 Hoogte 1100 mm. Gewicht 1580 kg.

Lengte 2000 x Breedte 1600 Hoogte 1100 mm. Gewicht 1790 kg.

Lengte 2000 x Breedte 2000 Hoogte 1100 mm. Gewicht 2000 kg.

Prijs op aanvraag. Deze is mede afhankelijk van het soort bodem en afdekking.

Rimax advice Banmolen 7 5768 ET Meijel (NL) Tel: 077 - 4660105 Fax: 077- 4664105

www.rimaxadvice.com

www.ramkraakbeveiliging.com

info@rimaxadvice.com