



Custom Built Security Products

Rimax advice

Rimax verankerbare wielwinger

Sterk en onverslijtbaar.



Lengte 1000 x Breedte 600. Totaalhoogte 330 mm. 320 kg.



Onderrand 80 mm voor het evt. plaatsen in de bestrating



Aan onderzijde voorzien van 2 openingen t.b.v. verankerung.

Dit middels (roestvrij)stalen verankeringspennen.

Deze pennen komen 18 cm in het blok en 17 cm in de bestrating.

Rimax wielwinger t.b.v. het geleiden van vrachtverkeer bij laaddocks, poorten etc. etc.

Dit b.v. ook voor rijbaan scheiding.

Door de vorm van deze wielwinger zal deze bij het aanrijden niet kantelen.

Eenvoudig en snel te plaatsen en te verwijderen.

Uitvoeringen in betonkleur, wit of geel.

Leverbaar met of zonder verankeringspennen of hijssoog.

Het plaatsen kunnen wij evt. voor u verzorgen.

Prijzen op aanvraag.

Rimax advice Banmolen 7 5768 ET Meijel (NL) Tel: 077 - 4660105 Fax: 077- 4664105

www.rimaxadvice.com

www.ramkraakbeveiliging.com

info@rimaxadvice.com